

TABELA DE TOLDOS

TOLDOS ARTICULADOS

BRAÇOS ARTICULADOS

LARGURA DO TOLDO (M)

USAR TUDO DE 70 (3782)*

USAR TUBO DE 80 (3781)

Avanço (m)	Quantidade	LARGURA DO TOLDO (M)										
		até 2,5m	até 3,0m	até 4,0m	até 5,0m	até 6,0m	até 7,0m	até 8,0m	até 9,0m	até 10,0m	até 11,0m	até 12,0m
até 1,5m	2	20Nm	20Nm	20Nm	20Nm							
	3					40Nm	40Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 2,0m	2	20Nm	20Nm	20Nm	20Nm							
	3					40Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 2,5m	2		40Nm	40Nm	40Nm							
	3					40Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 3,0m	2			40Nm	40Nm							
	3					100Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 3,5m	2			40Nm	40Nm							
	3					100Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm

* (USAR TUBO DE 70 ATÉ 4,5M DE LARGURA)

TOLDOS ORQUÍDEA (CORTINA)

Motor Ideal	Largura Máxima	Altura Máxima
20 N.m	Até 6	Até 6

OBS: ATÉ 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 70 (3782)
ACIMA DE 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 80 (3781)

TOLDOS AZALÉIA

Motor Ideal	Largura Máxima	Altura Máxima
20 N.m	Até 6	Até 6

OBSERVAÇÃO: TOLDO AZALÉIA I COM BRAÇO RETO;
E
TOLDO AZALÉIA II COM BRAÇO RETO COM DESLIZANTE;

OBS: ATÉ 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 70 (3782)
ACIMA DE 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 80 (3781)