

TABELA APLICAÇÃO ROLO

PERSIANA ROLO

| Largura Máx (m) | Altura Máx (m) | Tubo | Motor Indicado (N.m) | Peso Máximo (Kg) | Peso do Tecido (Kg) | Peso Barra Inferior (Kg) | Peso Total (Kg) | Voltas para Recolhimento | Tempo para Recolhimento (s) |
|-----------------|----------------|-----------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2,20 | 3,00 | 1221 (38) | 1.2 eletrônico | 5 | 3,30 | 0,88 | 4,18 | 24 | 50 |
| 2,50 | 4,00 | 1740 (43) | 6 Plug | 19 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 30 | 63 |
| 2,80 | 5,00 | 3268 (53) | 6 Plug | 16 | 7,00 | 1,12 | 8,12 | 30 | 64 |
| 2,80 | 6,00 | 3268 (53) | 6 eletrônico | 16 | 8,40 | 1,12 | 9,52 | 36 | 77 |
| 3,20 | 6,00 | 3810 (70) | 6 Plug | 11 | 9,60 | 1,28 | 10,88 | 24 | 51 |
| 4,00 | 6,50 | 3810 (70) | 20 Plug | 36 | 13,00 | 1,60 | 14,60 | 26 | 91 |

PERSIANA ROLO DOUBLE VISION

| Largura Máx (m) | Altura Máx (m) | Tubo | Motor Indicado (N.m) | Peso Máximo (Kg) | Peso do Tecido (Kg) | Peso Barra Inferior (Kg) | Peso Total (Kg) | Voltas para Recolhimento | Tempo para Recolhimento (s) |
|-----------------|----------------|-----------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2,00 | 2,50 | 1221 (38) | 1.2 eletrônico | 5 | 4,40 | 0,80 | 4,80 | 21 | 42 |
| 2,50 | 4,00 | 1740 (43) | 6 Plug | 19 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 30 | 63 |
| 2,80 | 5,00 | 3268 (53) | 6 Plug | 16 | 11,20 | 1,12 | 12,32 | 30 | 64 |
| 2,80 | 6,00 | 3268 (53) | 6 eletrônico | 16 | 13,44 | 1,12 | 14,56 | 36 | 77 |
| 4,00 | 6,50 | 3810 (70) | 6 Plug | 36 | 20,80 | 1,60 | 22,40 | 26 | 91 |