

TABELA DE TOLDOS

TOLDOS ARTICULADOS

BRAÇOS ARTICULADOS		LARGURA DO TOLDO (M)										
Avanço (m)	Quantidade	USAR TUDO DE 70 (3782)*			USAR TUBO DE 80 (3781)							
		até 2,5m	até 3,0m	até 4,0m	até 5,0m	até 6,0m	até 7,0m	até 8,0m	até 9,0m	até 10,0m	até 11,0m	até 12,0m
até 1,5m	2	20Nm	20Nm	20Nm	20Nm							
	3					40Nm	40Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 2,0m	2	20Nm	20Nm	20Nm	40Nm							
	3					40Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 2,5m	2		40Nm	40Nm	40Nm							
	3					40Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 3,0m	2			40Nm	40Nm							
	3					50Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
até 3,5m	2			40Nm	40Nm							
	3					50Nm	100Nm					
	4							100Nm	100Nm	100Nm	100Nm	100Nm

* (USAR TUBO DE 70 ATÉ 4,5M DE LARGURA)

TOLDOS ORQUÍDEA (CORTINA)

Motor Ideal	Largura Máxima	Altura Máxima
-------------	----------------	---------------

20 N.m	Até 6	Até 6
--------	-------	-------

OBS: ATÉ 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 70 (3782)
ACIMA DE 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 80 (3781)

TOLDOS AZALÉIA

Motor Ideal	Largura Máxima	Altura Máxima
-------------	----------------	---------------

20 N.m	Até 6	Até 6
--------	-------	-------

OBERSVAÇÃO: TOLDO AZALÉIA I COM BRAÇO RETO;
E
TOLDO AZALÉIA II COM BRAÇO RETO COM DESLIZANTE;

OBS: ATÉ 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 70 (3782)
ACIMA DE 4,5m X 4,5m USAR TUBO DE 80 (3781)